



Het schoonmaken van een aero-jet

Met een passende schroevendraaier de jetdop (onderdeel No. 2) losdraaien.

Daarna met een lange pincet de plunjer (onderdeel No. 3) uit het jethuis (onderdeel No. 1) gehaald worden. Nu kunt u de plunjer en behuizing schoonmaken.

Opmerking:

De plunjer (No. 3) mag eruit gelaten worden, maar dan moet u het bad na gebruik droogblazen.

04		O-ring 5x2							
03		Jet afsluiter							
02		Jetdop							
01		Jethuis							
POS NR.	AAN TAL	BENAMING						CODE	
WIJZ.	DATUM	WIJZ.	DATUM	WIJZ.	DATUM	WIJZ.	DATUM	WIJZ.	DATUM
A		C		E		G		I	
B		D		F		H		J	
Blad 1 van 1		Formaat: A4		Schaal: 1:1		Normen volgens NEN 3311			
Titel: Schoonmaken van aero-jets tbv Service								 AM. PROJECTIE	
 TILBURG HOLLAND TEL: (0)13 5728728 FAX: (0)13 5720262		Get.: J.B. Datum: 26.01.99		Project: Jets		Gec.: Datum:		Stuklijst: Zie tekening	
		Acc.: Datum:		Tek.nr.: Z0054007					